

# Gericke

Richtungweisende Schüttguttechnik  
Powder Processing Equipment and Systems  
Installations et équipements pour produits en vrac

## Gericke Differentialdosierwaagen DIW-50 und DIW-200

in Kompaktbauweise –  
für die geregelte Dosierung von Pulvern,  
Granulaten, Fasern, Flocken

## Gericke Loss in weight feeders DIW-50 and DIW-200

Compact feeders for controlled  
feeding of powders, granules,  
fibres and liquids

## Doseurs pondéraux Gericke types DIW-50 et DIW-200

Pour le dosage précis de poudres,  
granulés, fibres ou de flocons



Die robuste Dosierwaage für Dosierleistungs-  
bereiche von 3 – 1200 kg/h (entsprechend  
einem volumetrischen Durchsatz bis zu  
2400 l/h), für harten Industrieinsatz,  
auch unter Schutzgas oder ex-geschützt.

Robust feeder for capacities of 3 – 1200 kg/h  
(volumetric throughput up to 2400 l/h) for use  
in industrial environment (explosive proof or  
protected by inert gas).

Appareil robuste pour débits de 3 – 1200 kg/h  
(2400 l/h) pour utilisation dans un environne-  
ment industriel, disponible en exécution  
antidéflagrante ou inertable.

# Eine extrem kompakte, robuste Dosierwaage in Modulbauweise für kontinuierliche Dosierung und Chargenbetrieb

## Modular and robust construction for continuous or batch feeding

## Un doseur modulaire, robuste pour le dosage en continu ou par charges

Als Einzeldosierwaage und in Mehrkomponentendosiersystemen, geregelt durch die ultramoderne Gericke Dosiersteuerung UC-500.

- maximale Unempfindlichkeit gegenüber Überlast und mechanische Störungen.
- mechanischer Tarausgleich – die höchste Auflösung ist voll für die Gewichtserfassung verfügbar

As a single feeder or in multi component feeding systems, control and monitoring by advanced Gericke weigh feeder system UC-500.

- overloading and disturbance protection
- mechanical compensation – full range resolution for accurate measurement

Pour le dosage d'un seul produit ou de plusieurs composants. Conduite et régulation par la commande Gericke UC-500.

- insensibilité maximale aux surcharges et aux perturbations
- système avec tare mécanique adaptative permettant l'utilisation complète de la plage de dosage



Dosier- und Mischanlage für mehrere Komponenten, zur Herstellung von Backhilfsmitteln.

Feeding and mixing system of multi components for manufacturing of bakery products.

Installation de dosage et mélange pour multi-composants, produits pour la boulangerie.

Wichtig: automatische Wiederbefüllung und kontinuierliche Mischer erhältlich. Versuchs- und Leihgeräte stehen zur Verfügung.

Automatic refilling systems and continuous mixers available.

Systèmes de remplissage automatiques et mélangeurs en continu disponibles. Appareils d'essai ou en location à votre disposition.

Technische Änderungen vorbehalten

### Dosiersteuerung UC-500

siehe dazu auch den ausführlichen Prospekt Nr. 594 „Differentialdosierwaagen der Komfortbaureihe C“.

### Gericke weigh feeder controller UC-500

Please refer to leaflet no. 594 „Differential weight-loss feeder Series C“

### Commande Gericke UC-500

Veuillez consulter la notice no. 594 „Doseur pondéral série C“.



Durch die kompakte Bauweise sind alle verworgenen Teile geschützt. Dennoch ist die Reinigung und die völlige Einsichtnahme in alle Teile gewährleistet. Die komplette Waage kann zudem auf einem Drehkranz für Reinigungszwecke aus der Dosier- in die Reinigungsposition geschwenkt werden (Option). Optimales Anpassen der Dosiergeräte an die Betriebsbedingungen. Die Wägebühler sind für einen optimalen Schüttgutfluss ausgelegt. Runde Behälter mit Rührwerken für schlecht fließende Schüttgüter kommen zum Einsatz.

The robust design protects all weighing parts. For easy cleaning the feeder can be turned on a carousel base from the feeding to the cleaning position (option). Optimum adjustment of feeder on operation parameters. For difficult flowing products circular weighing hopper with agitator is used.

De par sa conception compacte toutes les pièces de pesage sont protégées. Pour le nettoyage aisé l'appareil peut être tourné dans la position de nettoyage. Ajustement optimal du système de dosage aux paramètres de fonction. Pour les produits à écoulement difficile on utilise une trémie ronde avec agitateur.

# Gericke

Richtungweisende Schüttguttechnik

## PROORGANIKA S.A.

01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 69  
tel.: 022 32 60 350, fax: 022 32 60 351

www.proorganika.com.pl  
e-mail: proorganika@proorganika.com.pl